

Technische Daten	Elektrorollo AR-100 mittig schließend	Elektroantrieb für AS-100 Insektenschutzschieberahmen	Automatisches AP-100 Insektenschutz-Plissee
Öffnungsgeschwindigkeit	ca. 0,4 m/s ca. 0,5 m/s (bei gewerblicher Ausführung)	ca. 0,3 m/s	ca. 0,25 m/s
Türbreite	900 – 1800 mm	900 – 2500 mm	1200 – 2500 mm
Türhöhe	von 1900 bis 3000 mm je nach Türbreite und Auswahl der Erfassungssensoren	dito	von 1900 bis 2800 mm,
Stromversorgung	230 V 50 Hz	dito	dito
Stromverbrauch (bei Öffnen und Schließen)	ca. 2 - 4 Watt Ruhezustand ca. 30 Watt	dito dito	dito ca. 60 Watt
Stromzuleitung	3x 0,75 ² (flexibel) LeitungsØ max.6,5 mm(bauseitig)	dito	dito
Schutzart	IP 44	dito	dito
Einschaltdauer	ED 50% Ausführung Privatbereich ED 80% Ausführung gewerblicher Bereich	dito	ED 50
bei Stromausfall	Öffnung durch leichtes Schieben möglich	dito	dito
Temperatur	+1 C° bis 50 C° im Betrieb	dito	dito
Sensoren	Punkt-Liniensensor (Standard)		
Standardfarbe	RAL 9016 (weiß)		
Optional:	Farben (alle RAL- und DB-Farben sowie Eloxierungen) div. Sensoren Schaltfußmatte (kabelgebunden) Schaltfußmatte (kabellos) Funkhandsender (zum Öffnen und Schließen) Öffnungsweiteneinstellung Eindringüberwachung mit Alarm (Aktivierung über Funk) Öffnungssperre (Aktivierung über Funk)		